

FICHA TÉCNICA

Cera Protectora Acrílica

Para Mantenimiento de Pisos, Paredes y Mobiliario

MICRO WAX.

MICROCEMENT / Manufacturer

mibuti

by galera®



DESCRIPCIÓN

Es una cera protectora acrílica para mantenimiento de pisos. Su fórmula especial permite el enriquecimiento y la penetración en los pisos tratados aportando un alto grado de **dureza y brillo**, reavivando y protegiendo la superficie sin afectar las características del revestimiento.

USOS

- Especialmente diseñada para suelos de cemento, porosos o desgastados.
- Mejora el brillo y la apariencia de la superficie tratada. Facilita el mantenimiento diario.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aspecto: líquido fluido de color blanco
- Peso específico: aprox. 1 kg/lit
- pH: 9 aprox.

PRESENTACIÓN

Bidones de 5 Litros.
Rendimiento de 50M2 x Litro

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Tiempo de secado de 30 a 45 minutos
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc., así como partes que se deshacen o se desprenden.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar puro. Decapar completamente el pavimento y limpiar la superficie para eliminar impurezas. Sobre el pavimento seco aplicar una capa uniforme de MicroWax con aplicador o mopa de tela. Dejar secar de 30 a 45 minutos después de la primera aplicación y luego aplicar una segunda capa. No aplicar en zonas húmedas.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe proteger del frío.
No devolver al envase el producto no utilizado.

MANTENIMIENTO

- Barrido húmedo diario.
- Limpiar regularmente la protección con un detergente neutro.
- Se aconseja en la limpieza diaria diluir en agua mantenedor de cera.
- La composición especial de esta cera crea una película protectora que se presta al mantenimiento con el método Spray con máquina rotativa provista de disco rojo/blanco.
- De ser necesario se puede quitar la cera con removedor de cera y volver a encerar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La cera debe almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilizar guantes para contacto frecuente o prolongado. Se aconseja gafas.

MICROCEMENT / Manufacturer



GALERA S.A.S

Fábrica

Calle 75B No. 60 - 28 | **Bogotá, Colombia**

comercial@galera.com.co | ☎ +57 314 331 5418

mibuti.com / galera.com.co

PRESENCIA & DISTRIBUCIÓN

ECUADOR - REPÚBLICA DOMINICANA - EL SALVADOR - PUERTO RICO

PANAMÁ - PERÚ - GUATEMALA - CURAZAO - ARUBA- BONAIRE

ENCUÉTRANOS

@mibutibygaler

